

ELITE OIL PREMIUM 15W40 CF/SG

DESCRIPTION:

Huile lubrifiante minérale multigrade pour les moteurs des véhicules légers essence, diesel et gaz liquéfiés (propane, butane), turbo-compressés ou atmosphériques.

APPLICATIONS

- ✓ Moteurs essence avec ou sans catalyseur.
- ✓ Flottes mixtes de véhicules avec moteurs diesel nécessitant une huile avec niveau de qualité API CF4/SG.
- ✓ Véhicules industriels, camions, fourgonnettes et tracteurs, flottes de bateaux de pêche.
- ✓ Transmissions, éléments mécaniques nécessitant une huile de graissage général, générateurs électriques, etc.

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES:

- ✓ Excellente résistance à l'oxydation, dégradation thermique et chimique minimales.
- ✓ Contrôle efficace des dépôts et de l'usure.
- ✓ Valeur élevée en TBN, appropriée à la neutralisation des acides provenant de la combustion lorsqu'on utilisera du gasoil à haute teneur en soufre.
- ✓ Stabilité élevée à haute température.
- ✓ Grande capacité dispersante et détergente, permettant un degré de propreté accru du carter en évitant l'obstruction des filtres.
- ✓ Consommation d'huile réduite.

SPÉCIFICATIONS / NIVEAU DE QUALITÉ

API CF4 / CF / CD / SG / SF
CCMC D2
ALLISON C3
CATERPILLAR TO2

DONNÉES TECHNIQUES:

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES	NORME	VALEUR
Grade SAE	SAE J300	15W40
Viscosité à 100 °C (cSt), typique	ASTM D-445	12,5-16,3
Indice de Viscosité	ASTM D-1298	> 95
Point de congélation (°C)	ASTM D-97	< -15
Point d'inflammation (°C)	ASTM D-92	> 220
TBN (mg KOH/g), min	ASTM D-2896	≥8

PRÉSENTATION:

Fûts de 200 L et Cubitainers de 1000 L.